

GLA618



Der GiN AUX+ Verteiler

Der GLA618 ist ein aktiver AUX+-Verteiler mit 8 AUX+Out-Anschlüssen zur gleichzeitigen Anbindung mehrerer Zusatzgeräte (z.B. GLX504, GLX427, GLX415 und GL5450) an einen Datenlogger (z.B. GL5300-Serie).

Unsere Produkte auch online!

- › AUX+Outs sind für jedes Zusatzgerät einzeln abgesichert
- › Wakeup über ein Zusatzgerät wird vom GLA618 an den Datenlogger übermittelt
- › Status LED für einzelne AUX+Outs
- › Mehrere Zusatzgeräte können abgesetzt vom Datenlogger über GLA618 angeschlossen werden

GLA618

Technische Daten



Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|---|
| Anschlüsse | 8 AUX ⁺ Out zum Anschluss von bis zu acht GiN-Zusatzgeräten 1 AUX ⁺ In zum Anschluss an den Datenlogger 1 Mini-USB zum Updaten und Konfigurieren 1 Relais mit dazugehöriger Sicherung und mit einer max. Belastbarkeit von 10 A (bei 20 V) |
| Betriebsspannung | +7 V ... +55 V |
| Leistungsaufnahme bei 12 V | typ. 1,4 W |
| Stromaufnahme bei 12 V: | |
| • im Sleep-Modus | < 1 mA |
| • im Betrieb | 115 mA |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C ... +80 °C |

Gehäuse

| | |
|---------------------|---|
| Material | Seitenprofile: Al Mg3 Deckel: EN AW-6060 (AlMgSi0,5) T66 Zierleiste: ABS |
| Maße (LxBxH) | 212 x 290 x 43,7 mm |
| Gewicht | ~ 2100 g |

