GRS104/GRS602

Intelligente Datenlogger



Hochleistungs-Auslesegeräte für G.i.N.-Datenloggern

GRS104 und GRS602 ermöglichen das schnelle und zuverlässige Auslesen der aufgezeichneten Daten aus den G.i.N.-Datenloggern.

Das GRS104 liest bis zu vier 2,5-Zoll-SSDs parallel mit bis zu 500 MByte/s pro SSD aus, während das GRS602 für das parallele Auslesen von bis zu zwei SSD-Kassetten mit jeweils bis zu 1.500 MByte/s ausgelegt ist.

Beide Auslesegeräte bieten maximale Performance, hohe Betriebssicherheit und eine komfortable Handhabung – auch bei der Verarbeitung großer Datenmengen.

- Volle Auslesegeschwindigkeit bei paralleler Nutzung aller Steckplätze
- Schnelle und einfache Installation
- Softwaregesteuerte Verriegelung verhindert unbeabsichtigtes Entfernen während des Auslesens
- Flexible Datenauslesung mit der GiNReader-Software
- Aktive Kühlung für dauerhaft hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeiten

Unsere Produkte auch online!

G.i.N. GmbH | www.gin.de | sales@gin.de | Tel. +49 6155 8259 0

GRS104/GRS602

Technische Daten

Technische Daten	
Datenübertragungsrate über SATA GRS104	Bis zu 2 GBytes/s
Datenübertragungsrate über SATA GRS602	Bis zu 3 GBytes/s
Supply Voltage	AC: 85 ~ 264 V, 47 ~ 63 Hz DC: 120 ~ 370 V
Leistungsaufnahme bei 230 V und Raumtemperatur	
• **GRS104** • **GRS602**	Typ. 33,7 W mit 4 SSDs Typ. 94,8 W mit 2 Kassetten
Betriebstemperaturbereich	10 °C ... + 40 °C

Gehäuse	
Material	Metall und Plastik
Maße (LxBxH)	GRS104: 265 x 186 x 168 mm GRS602: 316 x 449 x 184 mm
Gewicht	GRS104: ~ 3400 g GRS602: ~ 8550 g

Schnittstellen
1 USB 2.0
GRS104: MiniSAS Multi-Lane mit 1 × SATA GRS602: MiniSAS Multi-Lane mit 3 × SATA

G.i.N. GmbH | www.gin.de | sales@gin.de | Tel. +49 6155 8259 0